El presente Cuadro de Valores Unitarios ha sido actualizado con el indice de precios al Consumidor de Lima Metropolítana, acumulado al mes de abril 2021: 1.0136

Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa

Vigente desde el 01 al 31 de mayo del 2021

Resolución Ministerial Nº 270-2020-VIVIENDA - Fecha publicación en Diario El Peruano: 30-oct-2020 Resolución Jefatural Nº 091 -2021-INEI (01 mayo 2021) IPC mes de abril 2021: 1.36%

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE ÁREA TECHADA							
.≰	ESTRUCTURAS			ACABADOS			INSTALACIONES
CATEGORÍA	MUROS Y	TEOLICO	BIOGO	PUERTAS Y	REVESTI-	DAÑOS	ELÉCTRICAS Y
Ě	COLUMNAS	TECHOS	PISOS	VENTANAS	MIENTOS	BAÑOS	SANITARIAS
3	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Estructuras laminares	Losa o aligerado de	Mármol importado,	Aluminio pesado con	Mármol importado,	Baños completos (7)	Aire acondicionado, ilu-
	curvadas de concreto	concreto armado con	piedras naturales	perfiles especiales.	madera fina (caoba o	de lujo importado	minación especial, venti
	armado que incluyen en	luces mayores de 6m.	importadas,	Madera fina	similar), baldosa	con enchape fino	lación forzada, sist. hidro
	una sola armadura la	Con sobrecarga mayor	porcelanato.	ornamental (caoba,	acústica en techo o	(mármol o similar).	neumático, agua
A	cimentación y el techo.	a 300 kg/m ² .		cedro o pino selecto).	similar.		caliente y fría,
Α	Para este caso no se	, and the second		Vidrio insulado (1)			intercomunicador
<i>,</i> ,	considera los valores de			Viano inodiado			alarmas, ascensor, sist.
	la columna Nº2.						de bombeo de agua y
							desague (5), teléfono,
							gas natural.
	526.63	319.85	282.47	285.79	308.05	103.95	305.50
	Columnas, vigas y/o	Aligerados o losas de	Mármol nacional o	aluminio o madera fina	Mármol nacional,	Baños completos (7)	Sistemas de bombeo de
	placas de concreto	concreto armado	reconstituido, parquet	(caoba o similar) de	madera fina (caoba o	importados con	agua potable (5),
	armado y/o metálicas.	inclinadas.	fino (olivo, chonta o	diseño especial, vidrio	similar) enchapes en	mayólica o cerámico	ascensor, teléfono, agua
В			similar), cerámica	polarizado (2) y	techos.	deco- rativo	caliente y fría, gas
			importada, madera	curvado, laminado o		importado.	natural.
			fina.	templado.			
	339.54	208.68	169.30	150.64	233.39	79.04	223.06
	Placas de concreto	Aligerado o losas de	Madera fina	Aluminio o madera fina	Superficie caravista	. , ,	-
	(e=10 a 15 cm), alba-	concreto armado	machihembrada,	(caoba o similar), vidrio		nacionales con	ascensor.
	ñilería armada, ladrillo o	horizontales.	terrazo.	tratado polarizado (2),	encofrado especial,	mayólica o cerámico	
	similar con columna y			laminado o templado.	enchape en techos.	nacional de color.	
	vigas de amarre de						
	concreto armado.						
	233.72	172.40	111.44	97.37	173.14	54.83	140.72
	Ladrillo o similar sin	Calamina metálica,	Parquet de 1ra., la-	Ventanas de aluminio,	Enchape de madera o		Agua fría, agua caliente,
	elementos de concreto	fibrocemento sobre	jas, cerámica nacio-	puertas de madera	laminados, piedra o	nacionales blancos	corriente trifásica
	armado. Drywall o	viguería metálica.	nal, loseta veneciana	selecta, vidrio tratado	material vitrificado.	con mayólica	teléfono, gas natural.
	similar incluye techo (6)		40x40 cm, piso	transparente (3).		blanca.	
			laminado.				
	226.02	109.43	98.30	85.28	132.84	29.25	88.89
	Adobe, tapial o quincha.	Madera con material	Parquet de 2da., loseta	Ventanas de fierro,	Superficie de ladrillo	Baños con mayólica	Agua fría, agua caliente,
		impermeabilizante.	veneciana 30x30 cm,	puertas de madera	caravista.	blanca, parcial.	corriente monofásica,
E			lajas de cemento con	selecta (caoba o			teléfono, gas natural.
			canto rodado.	similar), vidrio			
	159.11	40.80	65.86	transparente (4)	91.40	17.20	64.56
	Madera (estoraque,	Calamina metálica,	Loseta corriente, canto	Ventanas de fierro o	Tarrajeo frotachado y/o		Agua fría, corriente
	pumaquiro, huayruro,	fibrocemento o teja	rodado, alfombra.	aluminio industrial,	yeso moldurado,	mayólica.	monofásica, gas natural.
	machinga, catahua	sobre viguería de	Todado, allombra.	puertas	pintura lavable.	mayonca.	monorasica, gas naturai.
	amarilla, copaiba, diablo	madera corriente.		contraplacadas de	pintura lavable.		
	fuerte, tornillo o	madera comente.		madera (cedro o			
	similares). Drywall o			similar), puertas			
	similar (sin techo)			material MDF o HDF,			
	on mar (our toorio)			vidrio simple			
	110.04	22.44	44.97	54.79	64.42	12.81	36.93
-	119.84 Pircado con mezcla de	Madera rústica o caña	Loseta vinílica,	Madera corriente con	Estucado de yeso y/o	Sanitarios básicos	Agua fría, corriente
	barro.	con torta de barro.	cemento bruñado	marcos en puertas y	barro, pintura al temple		monofásica, teléfono.
	Dallo.	con torta de ballo.	coloreado, tapizón.	ventanas de pvc o	o al agua.	fierro fundido o	monoradica, tolefolio.
J			coloreado, tapizon.	madera corriente.	o ai agua.	granito.	
	70.61	15.43	39.69	29.60	52.83	8.81	34.26
		Sin techo.	Cemento pulido,	Madera rústica.	Pintado en ladrillo	Sin aparatos	Agua fría, corriente
Ш			ladrillo corriente,		rústico, placa de	sanitarios.	monofásica sin empotrar
H			entablado corriente.		concreto o similar.		
- -	-	0.00	24.83	14.80	21.13	0.00	18.51
_			Tierra compactada.	Sin puertas ni	Sin revestimientos en		Sin instalación eléctrica
1 1			,	ventanas.	ladrillo, adobe o		ni sanitaria.
					similar.		
	-	-	4.97	0.00	0.00	-	0.00
		or m ² en 5% a partir del	hto Pico				

- El valor unitario por m² para una edificación determinada, se obtiene sumando los valores selecionados de cada una de las 7 columnas del cuadro de acuerdo a sus características predominantes.
- (1) Referido al doble vidriado hermético, con propiedades de aislamiento térmico y acúsctico.
- Referido al vidrio que recibe tratamiento para incrementar su resistencia mecánica y propiedades de aislamiento acústico y térmico, son coloreados en su masa permitiendo la visibilidad entre 14% y 83%.
- Referido al vidrio que recibe tratamiento para incrementar su resistencia mecánica y propiedades de aislamiento acústico y térmico, permiten la visibilidad entre 75% y 92%.
- Referido al vidrio primario sin tratamiento, permiten la transmisión de la visibilidad entre 75% y 92%.
- (5) Sistema de bombeo de agua y desague, referido a instalaciones interiores suberráneas (cisterna, tanque séptico) y aéreas (tanque elevado) que forman parte integrante de la edificación.
 (6) Para este caso no se considera la columna Nº 2.
- (7) Se considera mínimo lavatorio, inodoro y ducha o tina.