Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao

Vigente desde el 01 al 31 de Diciembre del 2025

Resolución Directoral N° 00011-2024-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU de fecha 20 de diciembre 2024 Resolución Jefatural N° 235-2025-INEI (01 noviembre 2025) IPC mes de noviembre 2025: 1.26%

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE ÁREA TECHADA							
. 4	ESTRUCTURAS ACABADOS						INSTALACIONES
CATEGORÍA	MUROS Y	TECHOS	PISOS	PUERTAS Y	REVESTI-	BAÑOS	ELÉCTRICAS Y
ATE	COLUMNAS	TECHOS	F1303	VENTANAS	MIENTOS	BANOS	SANITARIAS
_	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Estructuras laminares	Losa o aligerado de	Mármol importado,	Aluminio pesado con	Mármol importado,	Baños completos (7)	Aire acondicionado, ilu-
	curvadas de concreto	concreto armado con	piedras naturales	perfiles especiales. Madera fina	madera fina (caoba o	de lujo importado	minación especial, venti
	armado que incluyen en una sola armadura la	,	importadas, porcelanato.	ornamental (caoba,	similar), baldosa acústica en techo o	con enchape fino (mármol o similar).	lación forzada, sist. hidro neumático, agua
	cimentación y el techo,	a 300 kg/m ² .	porceianato.	cedro o pino selecto).	similar.	(marmor o Similar).	caliente y fría,
Λ	para este caso no se	a 300 kg/m .		Vidrio insulado ⁽¹⁾	Similar.		intercomunicador
$\boldsymbol{\wedge}$	considera los valores de			Vidrio insulado 🗥			alarmas, ascensor, sist.
	la columna Nº2.						de bombeo de agua y
							desague (5), teléfono,
							gas natural.
	649.56	394.53	348.42	352.52	379.97	128.22	376.82
	Columnas, vigas y/o placas de concreto	Aligerados o losas de concreto armado	Mármol nacional o	aluminio o madera fina	Mármol nacional,	Baños completos (7) importados con	Sistemas de bombeo de
	armado y/o metálicas.	inclinadas.	reconstituido, parquet fino (olivo, chonta o	(caoba o similar) de diseño especial, vidrio	madera fina (caoba o similar) enchapes en		agua potable (5), ascensor, teléfono, agua
	amiado y/o metalicas.	iliciliauas.	similar), cerámica	•	techos.	deco- rativo	caliente y fría, gas
В			importada, madera	curvado, laminado o	todiloo.	importado.	natural.
			fina.	templado.			
	440.00	057.40	000.00	405.04	007.00	07.40	075.40
	418.80 Placas de concreto	257.40 Aligerado o losas de	208.83 Madera fina	185.81 Aluminio o madera fina	287.88 Superficie caravista	97.49 Baños completos (7)	275.13 Igual al Punto "B" sin
	(e=10 a 15 cm), alba-	concreto armado	machihembrada.		obtenida mediante	nacionales con	ascensor.
^	ñilería armada, ladrillo o	horizontales.	terrazo.	tratado polarizado (2),	encofrado especial,	mayólica o cerámico	4000110011
	similar con columna y			laminado o templado.	enchape en techos.	nacional de color.	
	vigas de amarre de			•			
	concreto armado.						
	288.29 Ladrillo o similar sin	212.66	137.44	120.09	213.57	67.63	173.57
	elementos de concreto	Calamina metálica, fibrocemento sobre	Parquet de 1ra., la- jas, cerámica nacio- nal,	Ventanas de aluminio, puertas de madera	Enchape de madera o laminados, piedra o	Baños completos (7) nacionales blancos	Agua fría, agua caliente, corriente trifásica
	armado. Drywall o	viguería metálica.	loseta veneciana	selecta, vidrio tratado	material vitrificado.	con mayólica	teléfono, gas natural.
	similar incluye techo (6)	Bambú	40x40 cm, piso	transparente (3).	material vitilioade.	blanca.	tololollo, gao hatarai.
_	······································		laminado.				
	278.79	140.83	121.24	105.20	163.86	36.08	109.64
	Adobe, tapial o quincha.	Madera con material	Parquet de 2da., loseta veneciana 30x30 cm,	Ventanas de fierro,	Superficie de ladrillo	Baños con mayólica	Agua fría, agua caliente, corriente monofásica,
	Bambú estructural	impermeabilizante. Policarbonato	lajas de cemento con	puertas de madera selecta (caoba o	caravista.	blanca, parcial.	teléfono, gas natural.
		Tolicarboriato	canto rodado.	similar), vidrio			telelollo, gas flatural.
_			canto rodado.	transparente (4)			
	196.26	50.32	81.23	90.01	112.53	21.21	79.63
	Madera (estoraque,	Calamina metálica,	Loseta corriente, canto	Ventanas de fierro o		Baños blancos sin	Agua fría, corriente
	pumaquiro, huayruro,	fibrocemento o teja	rodado, alfombra.	aluminio industrial,	yeso moldurado,	mayólica.	monofásica, gas natural.
	machinga, catahua	sobre viguería de		puertas contraplacadas	pintura lavable.		
	amarilla, copaiba, diablo	madera corriente.		de madera (cedro o			
	fuerte, tornillo o			similar), puertas			
	similares). Drywall o			material MDF o HDF,			
	similar (sin techo)			vidrio simple transparente (4).			
	447.04	27.67	EE 47	. , ,	70.47	45.04	45.55
	147.81 Pircado con mezcla de	27.67 Madera rústica o caña	55.47 Loseta vinílica,	67.57 Madera corriente con	79.47 Estucado de yeso y/o	15.81 Sanitarios básicos	45.55 Agua fría, corriente
_	barro.	con torta de barro.	cemento bruñado	marcos en puertas y		de losa de 2da.,	monofásica, teléfono.
G			coloreado, tapizón.	ventanas de pvc o	o al agua.	fierro fundido o	,
	87.09	19.03	48.96	madera corriente. 36.50	65.16	granito. 10.87	42.26
	01.03	Sin techo.	Cemento pulido, ladrillo		Pintado en ladrillo	Sin aparatos	Agua fría, corriente
Н		***	corriente, entablado		rústico, placa de	sanitarios.	monofásica sin empotrar
		2.22	corriente.	10.05	concreto o similar.		•
	-	0.00	30.63 Tierra compactada.	18.25 Sin puertas ni	26.06 Sin revestimientos en	0.00	22.82 Sin instalación eléctrica
			nona compactada.	ventanas.	ladrillo, adobe o similar.		ni sanitaria.
	-	-	6.13	0.00	0.00	-	0.00
		En Edi	ificios aumentar el valo	r nor m ² en 5% a partir	del 5to Piso		

- El valor unitario por m² para una edificación determinada, se obtiene sumando los valores selecionados de cada una de las 7 columnas del cuadro de acuerdo a sus características predominantes. (1) Referido al doble vidriado hermético, con propiedades de aislamiento térmico y acúsctico.
- Referido al vidrio que recibe tratamiento para incrementar su resistencia mecánica y propiedades de aislamiento acústico y térmico, son coloreados en su masa permitiendo la visibilidad entre 14% y 83%.
- Referido al vidrio que recibe tratamiento para incrementar su resistencia mecánica y propiedades de aislamiento acústico y térmico, permiten la visibilidad entre 75% y 92%. Referido al vidrio primario sin tratamiento, permiten la transmisión de la visibilidad entre 75% y 92%.
- Sistema de bombeo de agua y desague, referido a instalaciones interiores suberráneas (cisterna, tanque séptico) y aéreas (tanque elevado) que forman parte integrante de la edificación.
- Para este caso no se considera la columna Nº 2.

El presente Cuadro de Valores Unitarios ha sido actualizadocon el indice de precios al Consumidor de Lima Metropolitana, acumulada al mes de noviembre 2025.1.0126

Se considera mínimo lavatorio, inodoro y ducha o tina